

MA OİL[®] 100

İSTİFADƏYƏ HAZIR QƏLİB YAĞI,
beton və lepka qəlibləri üçün



Məhsul haqqında

Mineral yağ əsaslı olub, hamar səthli betonun əldə olunması məqsədilə qəliblərə çəkilən, taxta və polad qəliblərin asanlıqla sökülməsini təmin edən, eyni zamanda betonun bərkiməsi zamanı ayrılan istiliyə davamlı, qəlib ayrıcı məhsuldur.

İstifadə sahələri

Bu məhsuldan:

- yüksək keyfiyyətli, hamar və qüsursuz beton səthlərin alınması üçün taxta, faner və poladdan hazırlanmış müxtəlif təyinətli qəliblərin yağlanması istifadə olunur.

Üstünlükləri

- qəlibin betondan asanlıqla ayrılmasını təmin edir;
- qəlibin ömrünü uzadır;
- istiliyə və buxara davamlıdır;
- beton səthindəki hava qabarcıqlarını azaldaraq daha hamar səthli betonun əldə olunmasını təmin edir;
- qəlib yağının betona hopmur.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. İstifadə olunan səth təmiz və quru olmalıdır. Səth yapışmağa

mane olan qalıqlardan təmizlənməlidir.

Tətbiqi. MA OİL 100 məhlulunu püskürtmə yolu ilə və ya vərdənə ilə qəliblərə çəkin. Qəlibayrıcıdan istifadə etməzdən əvvəl qəlibləri tamamilə beton qırıntılarından, taxta və dəmir parçalarından, qardan və buzdan təmizləyin. Daha yaxşı nəticə əldə etmək üçün MA OİL 100 məhlulunu qəlibin üzərinə incə bir təbəqə şəklində, eynicinsli vəziyyətdə çəkin. Qəlib yağının münsib şəkildə yayaraq bir yerdə toplanıb qalmasına yol verməyin.

Püskürtmə hallarında tapança ilə qəlib səthi arasındakı məsafə 50-100 sm, püskürtmə təzyiqi isə 2-4 atmosfer olmalıdır.

Tövsiyələr. İstifadə olunacaq səthin temperaturu +5°C-+30°C olmalıdır. Məhsulun istifadə olunduğu səth 24 saat günəşdən, yağışdan, küləkdən və donmadan qorunmalıdır.

Texniki göstəricilər

Maddənin quruluşu	mineral yağ tərkibli
Rəngi	yağ sarısı, parlaq rəngli
Sıxlığı	0,85 kq/litr

Turşu-qələvi əmsali	6-7 pH
Yanma alovlanma dərəcəsi	+95°C-dən yuxarı
Qablaşdırma	1, 4, 10 litrlik bidonlarda, 200 litrlik çəlləkdə

Sərfiyyat

Qəlibin növündən asılı olaraq sərf olunma miqdarı dəyişir. Taxta, faner və polad qəliblərdə 1 litr MA OİL 100 məhlulu vərdənə ilə çəkildiyi zaman təxminən 25 m²-lik; 2 və yaxud 4 atmosfer təzyiqli pompa ilə püskürdüldüyü zaman isə təxminən 40 m²-lik qəlibin səthini örtür.

Saxlama müddəti və qaydası

Qısa müddətli saxlamada məhsul ən çoxu 3 cərgə olmaq şərti ilə üst-üstə qoyula bilər. İstifadə zamanı birinci növbədə alt cərgədə olan məhsul istifadə olunmalıdır. Uzun müddətli saxlamada isə məhsullar üst-üstə yığılmamalıdır. Saxlama müddəti müvafiq saxlama şərtlərinə əsasən, istehsal tarixindən etibarən 12 aydır. Açılmış qabların qapaqları bağlanaraq saxlama müddəti ərzində istifadə edilə bilər.

Xəbərdarlıqlar

- MA OİL 100 qəlib yağından istifadə zamanı işin və işçinin təhlükəsizliyi qaydalarına riayət olunmaqla, müvafiq iş paltarları, qoruyucu əlcək, eynək və maskadan istifadə edin;
- məhlulun allergiya və qaşınma kimi təsirlərini nəzərə alaraq komponentlərin dəriyə və gözə təmas etməsinə diqqət edin, əks halda dərhal çoxlu miqdarda su və sabunla yuyun;
- məhlulun istifadə edildiyi yerlərə ərzaq məhsulları qoymayın;
- uşaqların əli çatmayan yerlərdə saxlayın.

Zəmanət və texniki dəstək

- texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübə biliklərə əsaslanır;
- "Mətanət A" şirkəti məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir;
- şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə "Mətanət A" şirkəti məsuliyyət daşımır;
- şirkət elmi-texniki inkişafı ilə bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
- texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün "Mətanət A" şirkətinə müraciət edin!