

MA OİL[®] 200

SU İLƏ QATILA BİLƏN QƏLİB YAĞI,
beton və lepka qəlibləri üçün



Məhsul haqqında

Mineral yağ əsaslı olub, hamar səthli betonun əldə olunması məqsədilə qəliblərə çəkilən, taxta və polad qəliblərin asanlıqla sökülməsini təmin edən, eyni zamanda betonun bərkiməsi zamanı ayrılan istiliyə davamlı, su ilə qarışa bilən qəlibayırıcı məhsuldur.

İstifadə sahələri

Bu məhsuldan:

- müxtəlif təyinatlı taxta, faner, polad və şüşə qəlib sistemlərdən ibarət olan qəliblərin yağlanması istifadə olunur.

Üstünlükləri

- qəlibin betondan asanlıqla ayrılmasını təmin edir;
- qəlibin ömrünü uzadır;
- istiliyə və buxara davamlıdır;
- yüksək keyfiyyətli, hamar, qüsursuz səth alınır;
- beton səthindəki hava qabarcıqlarını azaldaraq daha hamar səthli betonun əldə olunmasını təmin edir.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. İstifadə olunan səth təmiz və quru olmalıdır. Səth yapışmağa mane olan qalıqlardan təmizlənməlidir.

Tətbiqi. MA OİL 200 məhsulunu 1/7-1/12 nisbətində su ilə yaxşıca qarışdıraraq, qəliblərə püskürtmə yolu ilə və ya vərdənə ilə çəkin. Qəlibayırıcıdan istifadə etməzdən əvvəl qəlibləri beton qırıntılarından, taxta və dəmir parçalarından, qardan və buzdən mütləq təmizləyin. Daha yaxşı nəticə əldə etmək üçün MA OİL 200 məhlulunu qəlibin üzərinə incə bir təbəqə şəklində, eynicinsli vəziyyətdə tətbiq edin. Məhsulu münasib şəkildə yayaraq bir yerdə toplanıb qalmasına yol verməyin. Püskürtmə zamanı aparatla qəlib səthi arasındakı məsafə 50-100 sm, püskürtmə təzyiqi 2-4 atmosfer olmalıdır.

Təvsiyələr. İstifadə olunacaq səthin temperaturu +5°C-+30°C olmalıdır. Məhsulun istifadə olunduğu səth 24 saat günəşdən, yağışdan, küləkdən və donmadan qorunmalıdır.

Texniki göstəricilər

Maddənin quruluşu	mineral yağ tərkibli
Rəngi	yağ sarısı
Sıxlığı	0,83 kq/litr

Turşu-qələvi əmsali	6-7 pH
Yanma alovlanma dərəcəsi	+95°C-dən yuxarı
Qablaşdırma	1, 4, 10 litrlik bidonlarda, 200 litrlik çəlləkdə

Sərfiyyat

1 litr MA OİL 200 ilə 45-80 m²-lik qəlib səthləri yağlanır.

Saxlama müddəti və qaydası

Qısa müddətli saxlamada məhsul ən çoxu 3 cərgə olmaq şərti ilə üst-üstə qoyula bilər. İstifadə zamanı birinci növbədə alt cərgədə olan məhsullar istifadə olunmalıdır. Uzun müddətli saxlamada isə məhsullar üst-üstə yığılmamalıdır. Saxlama müddəti müvafiq saxlama şərtlərinə əsasən, istehsal tarixindən etibarən 12 aydır. Açılmış qabların qapaqları bağlanaraq saxlama müddəti ərzində istifadə edilə bilər.

Xəbərdarlıqlar

- MA OİL 200 qəlib yağından istifadə zamanı işin və işçinin təhlükəsizliyi qaydalarına riayət olunmaqla, müvafiq iş paltarları, qoruyucu əlcək, eynək və maskadan istifadə edin;
- gözə düşərsə dərhal su ilə yuyun;
- məhlulun istifadə edildiyi yerlərə ərzaq məhsulları qoymayın;
- uşaqların əli çatmayan yerlərdə saxlayın.

Zəmanət və texniki dəstək

- texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübə biliklərə əsaslanır;
- "Mətanət A" şirkəti məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir;
- şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi al-

tında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə "Mətanət A" şirkəti məsuliyyət daşımır;

- şirkət elmi-texniki inkişafı ilə bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
- texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün "Mətanət A" şirkətinə müraciət edin!