



FASAD VƏ QURU DİVAR SİSTEMİ LÖVHƏSİ, DAŞ YUNU

Məhsul haqqında

AZWOOL fasad və quru divar sistemi lövhəsi - əsasən fasad, daxili divar arakəsmələri üçün istifadə olunur.

İstifadə sahələri

Bu məhsuldan:

- hörgü üzərinə;
- ikiqat divar sistemlərində;



- möhkəm divarların izolyasiyasında istifadə olunur.

Üstünlükləri

- Enerjiyə qənaət edir;
- Kimyəvi möhkəmdir;
- Bioloji davamlıdır;
- Yaxşı buxarkeçiriciliyə malikdir;
- Ölçüləri stabildir;
- Montajı asandır.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. Səth quru və tozsuz olmalıdır. Ehtiyac varsa, səth astarlanmalıdır.

Tətbiqi. Quru divar sistemi və arakəsmələrdə istifadəsi: İstilik izolyasiyasını artırmaq üçün profillərin arasına aşağı sıxlığa malik mineral yunlar yerləşdirilir. Effektiv istilik izolyasiyası təmin etmək üçün boşluqların hamısında mineral yun səliqəli şəkildə yerləşdirilərək profillər arasındakı boşluqların hamısı doldurulur. Divarın bütün nöqtələrində effektiv istilik izolyasiyası təmin



etmək üçün mineral yunun profillər arasında boşluq qalmayacaq şəkildə yerləşdirilməsinə diqqət edilməlidir.

Texniki göstəricilər

İstilik keçiricilik, Vt/mK ,	0,035/0,036/0,038/0,039			
10% deformasiyada sıxılmaya qarşı davamlılıq, Kpa	<8			
Üzvi maddələrin tərkibi, %	<2,5			
Qısa müddət ərzində (24 saat) suyun hopması kq/m^2	<1			
Uzun müddət ərzində (28 gün) qismən batırmaqla suyun hopması, kq/m^2	<3			
Yanğına qarşı dayanıqlılıq	A1 sinifli			
Sıxlıq, kq/m^3	40, 50, 65, 75, 80			
Uzunluq, mm	1200	1200	1200	1200
Eni, mm	600	600	600	600
Qalınlıq, mm	50	50	100	100
Qablaşdırmada miqdarı, əd.	8	12	6	4
Qablaşdırmada miqdarı, m^2	5,760	8,640	4,320	2,880
Qablaşdırmada miqdarı, m^3	0,288	0,432	0,432	0,288

Sərfiyyat

1 m^2 izolyasiya üçün: 1.4 plitə/ m^2 istifadə olunur.

Saxlama müddəti və qaydası

İstehsal tarixindən etibarən düzgün şəraitdə və qablaşdırmada saxlamaqla 12 ay.