



İQLİM LÖVHƏSİ, DAŞ YUNU

Hava kanallar, soyuducu kanallar, sənaye ventilyasiya xətləri izolyasiyası üçün

Məhsul haqqında

AZWOOL İqlim Lövhəsi – istilik, səs və yanğın izolyasiyası tələb olunan hər cür texniki hava kanalı detallarında tətbiq olunan, bir üzü alüminium örtüklü və ya örtüksüz daş yunundan hazırlanmış lövhələrdir. Bu məhsul yalnız alüminium folqa ilə deyil, həm də sarı şüşə örtük və ya qara şüşə örtük ilə də istehsal oluna bilər.



İstifadə sahələri

Bu məhsuldan:

- istilik, səs və yanğın izolyasiyası tələb olunan hər cür texniki hava kanalı detallarında tətbiq olunur.

Üstünlükləri

- Yüksək istilik izolyasiyasına malikdir;
- Səs izolyasiya xüsusiyyətləri var;
- Yanmaya qarşı davamlıdır;
- Yüngül və asan montaj edilir;
- Ekoloji və sağlamlıq baxımından təhlükəsizdir;
- Kimyəvi və fiziki dayanıqlıdır;
- Müxtəlif qalınlıq və ölçü seçimi mövcuddur.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. Tətbiqə başlamazdan əvvəl səthin təmiz, quru və tozsuz olmasına diqqət yetirilməlidir.

Tətbiqi. Klima lövhəsi tələb olunan ölçülərə uyğun kəsilərək səthə uyğun şəkildə yerləşdirilir. Lövhələr divar, tavan və döşə-



mə kimi sahələrə mexaniki bərkidici vasitələrlə və ya uyğun yapışdırıcı ilə sabitlənə bilər. Birləşmə nöqtələri sıx şəkildə yerləşdirilməli, izolyasiya boşluqsuz təmin olunmalıdır. Montaj zamanı qoruyucu geyim və maska istifadəsi tövsiyə olunur.

Texniki göstəricilər

Sıxlıq, kq/m ³	60 70
Uzunluq, mm	1200
Eni, mm	600
İstilik keçiricilik, Vt/mK	max 0,037
Qalınlıq, mm	20 25 30 40 50
Yanğına qarşı davamlılıq	A1 sinifli
Qısa müddətli su udma, kq/m ²	≤1
Uzun müddətli su udma, kq/m ²	≤3
Max. istifadə temperaturu	+750

Sərfiyyat

Ölçü: 600 × 1200 mm (1 ədəd = 0.72 m²).

1 bağlama: ~7.2 m² (10 ədəd lövhə).

Orta sərfiyyat: Hər 1 m² səth üçün ~1.4 ədəd lövhə.

Tövsiyə: 5–10% artıq material nəzərdə tutulmalıdır.

Saxlama müddəti və qaydası

İstehsal tarixindən etibarən düzgün şəraitdə və qablaşdırmada saxlamaqla 12 ay.