

MA Latex®

**YAPIŞMA MÜQAVİMƏTİNİ VƏ
ELASTİKLİYİ ARTIRAN
HİDROİZOLYASIYA QARIŞIĞI**



Məhsul haqqında

Emulsiya polimeri əsaslı, mexaniki möhkəmliyi, elastikliyi, yapışma gücünü, su keçirməzliyi artıran, çatılmanın və aşınmanın qarşısını alan maddələri özündə əks etdirən, istifadəyə hazır məhsuldur.

İstifadə sahələri

Bu hidroizolyasiya qarışığından:

- betonun;
- suvağın;
- döşəmə suvağının;
- **MATON** və **Filkret** təmir qarışıqlarının və ya digər oxşar məhsulun mexaniki möhkəmliyinin, elastikliyinin, yapışma gücünün və sukeçirməzliyinin artırılmasında;
- çatılmanın və aşınmanın qarşısının alınmasında istifadə olunur.

Üstünlükləri

- qopub-tökülmə hallarına və sonradan çatların əmələ gəlməsinə yol vermir;
- məhsuldarlığı artırır;
- materialların sərfinə qənaət edir.

İstifadə qaydaları

Səth hazırlanması. Səth yapışmağa mane olan qalıqlardan təmizlənməlidir.

Qarışığın hazırlanması. MA Latex məhlulunu istifadədən əvvəl çalxalayın. Səth sukeçirməzliyini təmin etmək üçün suvaq-hörgü qarışıqlarına MA Latex hidroizolyasiya məhlulunu su ilə 1/1- 1/4 (MA Latex/su) nisbətində qarışdırın. Çatların və sukeçmənin qarşısını almaq üçün kafel-metlax yapışdırıcılarına, təmir harcı və s. qarışıqlara MA Latex hidroizolyasiya məhlulunu su ilə 1/1-1/4 (MA Latex/su) nisbətində qatın.

Tətbiqi. Hazırlanmış qarışığı təlimata uyğun formada istifadə edin.

Texniki göstəricilər

Rəngi	ağ rəngli maye
İstifadə temperaturu	+5° C – +32° C
Qarışığın sərfi: MA Latex / su	1/1; 1/4
Qablaşdırma	1; 4 və 10 litrlik plastik bidonlarda

Sərfiyyat

İstifadə olunduğu məhsuldan asılı olaraq sərfiyyatı dəyişkəndir.

Saxlama müddəti və qaydası

Açılmamış qablarda quru şəraitdə 12 ay saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

- məhsuldan istifadə zamanı işin və işçinin təhlükəsizliyi qaydalarına riayət olunmaqla müvafiq iş paltarı, qoruyucu əlcək, eynək və maskadan istifadə edin;
- məhsulun allergiya və qaşınma kimi təsirlərini nəzərə alaraq, qarışığın dəriyə və gözə təmas etməməsinə diqqət edin, dəriyə və gözə təmas olarsa, dərhal çoxlu miqdarda su və sabunla yuyun;
- əgər məhsulun udulması halı baş versə, dərhal həkimə müraciət edin;
- məhsulun istifadə edildiyi yerlərə ərzaq qoymayın;
- uşaqların əli çatmayan yerlərdə saxlayın;
- yuxarıdakı göstəricilər +23°C±2°C temperatur və 50%±5% rütubətli şəraitdə aparılan sınaqlar nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

Zəmanət və texniki dəstək

- texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
- “Mətanət A” şirkəti məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir;
- şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A” şirkəti məsuliyyət daşımır;
- şirkət elmi-texniki inkişafı bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
- texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!