

F-pas[®] dry

DEKORATİV SƏTH YARADAN QURU QARIŞIQ

Püskürtmə tapançası ilə vurulur



Məhsul haqqında

Əhəngdaşı əsaslı, birkomponentli, fasad üçün nəzərdə tutulmuş teksturalı səthlər yaradan bəyaz rəngli quru qarışıqdır.

İstifadə sahələri

Bu məhsuldan:

- xarici və daxili məkanlarda şaquli səthlərdə;
- sement əsaslı suvaq ilə suvanmış səthlərdə;
- XPS (sıxlaşdırılmış polistren köpüyü), EPS (genişləndirilmiş polistren köpüyü), daş yunu (preslənmiş mineral pambıq tavalər) və poliüretan tavalər ilə üzlənmiş səthlərdə istifadə olunur.

Üstünlükləri

- yüksək bağlayıcılıq xüsusiyyətinə malikdir;
- ultrabənövşəyi şualara və şaxtaya qarşı dayanıqlıdır;
- elastik olduğundan divarda çatlar yaranmır;
- yağışa, rütubətə və nəmə qarşı son dərəcə dayanıqlıdır;
- boya görünüşünü uzun müddət qoruyub saxlayır;
- ekoloji cəhətdən təmizdir.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. Səth təmiz, sağlam və nəmli olmalıdır. Səthdə 3 mm-dən dərin çatlar və qusurlar olduqda F-pas dry tətbiq olunmazdan ən azı 72 saat əvvəl **MATON** təmir qarışığı və ya digər oxşar məhsul ilə təmir edilməlidir. İstifadədən əvvəl səth mütləq nəmləndirilməli və ya **ROKOL BİNDER** astarla və ya digər oxşar məhsulla astarlanmalıdır.

Qarışığın hazırlanması. Bir kisə 20 kq-lıq F-pas dry məhsulunu yavaş-yavaş 7,5-8,0 l təmiz suyun üzərinə əlavə edin. Qarışığı mala və ya zəif dövriyyəli əl mikseri ilə homogen qarışıq əmələ gələnə kimi qarışdırın. Qarışdırdıqdan sonra 3 dəqiqə gözləyin və istifadəyə başlamazdan əvvəl yenidən qarışdırın.

Tətbiqi. Hazır məcunu fasada çiləyici əl tapançası ilə tətbiq edin. 10-15 dəqiqədən sonra səthə tətbiq olunmuş məcunu xüsusi tinərə (məcunun vərdənəyə yapışmaması üçün) salınmış dəmir və ya plastik vərdənə ilə əzməklə dekorativ görünüş yaradın. Hazırlanmış qarışıq maksimum 3 saat ərzində istifadə olunmalıdır. İstifadə müddəti keçmiş qarışıqdan istifadə edilməməlidir.

F-pas dry su ilə qarışdırıldıqdan sonra gözləmə müddətinə mütləq riayət edilməli, istifadədən əvvəl təkrar qarışdırılmalıdır. Hazırlanan qarışığın içərisinə heç bir əlavə maddə (əhəng, sement, gips və s.) qatılmamalıdır.

Tövsiyələr. F-pas dry istifadə olunarkən mühitin temperaturu +5°C-dən aşağı və +30°C-dən yuxarı olarsa, lazımi temperatur təmin olunmalıdır. İsti (+30°C-dən yuxarı) və güclü küləkli havalarda və 24 saat ərzində donma təhlükəsi olan səthlərdə istifadə olunmamalıdır. İstifadə müddəti keçmiş məhsuldan istifadə edilməməlidir. İstifadədən sonra bütün alət və ləvazimatlar su ilə təmizlənməlidir.

Texniki göstəricilər

Rəngi	beyaz
İstifadə temperaturu	+5° C – +30° C
Su / quru qarışıq	7,5-8,0 litr su/20 kq toz
İstifadə müddəti	3 saat
Litrə ağırlığı: • quru halda • yaş halda	0,974 kq/l 1,72 kq/l
Tam quruma müddəti	24 saatdan sonra
Qablaşdırma	2 və ya 3 qatı kraft kağızı və 1 qatı polietilenden ibarət 20 kq-lıq kisələrdə

Bu göstəricilər +30°C istilik mühiti üçün qəbul olunur. Aşağı istilikdə müddət uzana, yuxarı istilikdə isə qısala bilər.

Sərfiyyat

Səthdən asılı olaraq 1 m² səthə 0,8-1,0 kq qarışıq sərf olunur.

Saxlama müddəti və qaydası

Rütubətsiz və quru şəraitdə, taxta altlıqlar üzərində üst-üstə 10 kisə olmaqla istehsal tarixindən etibarən 12 ay saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

- F-pas dry qarışığının hazırlanmasında istifadə olunan suyun, qabların təmiz olmasına xüsusi diqqət edin;
- qarışıqda heç bir əlavə kimyəvi maddə qatmayın;
- yuxarıdakı göstəricilər +23°C±2°C temperatur və 50%±5% rütubətli şəraitdə aparılan laboratoriya sınaqları nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

Zəmanət və texniki dəstək

- texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübə biliklərə əsaslanır;
- “Mətanət A” şirkəti məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir;
- şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A” şirkəti məsuliyyət daşımır;
- şirkət elmi-texniki inkişafı ilə bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
- texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!