

PARMAKET® Roze

**PARKET VƏ TAXTA
YAPIŞQANI-PVA**
roze rəngdə



Məhsul haqqında

Polivinil asetat əsaslı, geniş təyinatlı, səthi aktiv maddələrlə zəngin, yüksək yapışma gücünə malik çəhrayı rəngli yapışqandır. AZS 082-2003 standartına uyğundur.

İstifadə sahələri

Bu yapışqandan:

- ağac, kağız, karton, dəri, parça, linoleum və s. məmulatların yapışdırılmasında;
- üzlük plitələrin, həmçinin müxtəlif növ gips və sement əsaslı qarışıqların yapışma gücünün artırılmasında istifadə olunur.

Üstünlükləri

- istifadəyə hazırdır və asanlıqla çəkilir;
- yüksək yapışma qabiliyyətinə malikdir;
- müxtəlif növ sement və gips əsaslı qarışıqların yapışma gücünü artırır;
- 100°C-ə qədər dözümlüdür.

İstifadə qaydaları

Səthin hazırlanması. İstifadə olunan səth təmiz və quru olmalıdır. Səth yapışmağa mane olan qalıqlardan təmizlənməlidir.

Tətbiqi. İstifadədən əvvəl qarışdırın. Yapışdırılacaq səthə nazik qat şəklində çəkin. 1-2 dəqiqədən sonra yapışdırılacaq səthləri birləşdirin və preslə sıxıb bir gün saxlayın. Yüksək yapışqanlıq əldə etmək üçün +5°C-dən yuxarı temperaturda istifadə olunması məsləhət görülür. Tam yapışqanlıq qabiliyyətinə 24 saatdan sonra nail olunur.

Təvsiyələr. PARMAKET Roze istifadə olunarkən mühitin temperaturu +5°C-dən aşağı və +30°C-dən yuxarıdırsa, lazımi temperatur təmin olunmalıdır. İsti (+30°C-dən yuxarı) havalarda istifadə olunmamalıdır. İstifadə müddəti keçmiş PARMAKET Roze yapışqanı atılmalıdır.

Texniki göstəricilər

Rəngi	çəhrayı
İstifadə temperaturu	+5° C – +30° C
Tutma müddəti	1-2 dəqiqədən çox
Gərilmə zamanı möhkəmlik	4 MPa-dan yuxarı
Hidrogen ionlarının qatılığı (hidrogen göstəricisi - ph)	4,5 -6,0
Qablaşdırma	850 qr və 3, 5, 8, 10, 18, 20, 25, və 200 kq-lıq plastik vedrələrdə

Sərifiyyat

Ağac, kağız, karton, dəri, parça, linoleum

və digər materialların xüsusiyyətlərindən asılı olaraq sərifiyyat 0,5-1,2 kq/m²-dir.

Saxlama müddəti və qaydası

Açılmamış qablarda, quru şəraitdə 12 ay saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar

- PARMAKET Roze yapışqanının səthi aktiv maddələrlə zəngin olduğunu nəzərə alaraq dəriyə və ya gözə düşdükdə dərhal su ilə yuyun;
- istifadə qaydalarında qeyd edilməyən heç bir əlavə maddə qatmayın;
- quru anbarlarda saxlayın;
- yuxarıdakı göstəricilər +23°C±2°C temperatur və 50%±5% rütubətli şəraitdə aparılan laboratoriya sınaqları nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

Zəmanət və texniki dəstək

- texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
- “Mətanət A” şirkəti məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir;
- şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə “Mətanət A” şirkəti məsuliyyət daşımır;
- şirkət elmi-texniki inkişafı ilə bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
- texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün “Mətanət A” şirkətinə müraciət edin!