ROKOL® BİNDER ASTAR 200

Yüksək qatılığa malik, su əlavə edilir

Məhsul haqqında
Akrilik əsaslı, məhsulun istifadə imkanlarını artıran qatqılarla zəngin, istifadəyə hazır qatı mayedir.

İstifadə sahələri
Bu astardan:
- gips, beton, suvaq, döşəmə suvağı, ağac kimi səthlərin suhopma qabiliyyətini azaltmaqla sement əsaslı materialların yapışma qabiliyyətinin artırılmasında;
- köhnə səthlərin üzərində görüləcək üzlük tamamlama işlərindən əvvəl;
- daha yaxşı nəticə əldə etmək üçün keramika, üzlük plitə, səviyyə alma qarışığı (Şap), izolyasiya, boya kimi materialları istifadə etməmişdən əvvəl istifadə olunur.

Üstünlükləri
- istifadəyə hazırdır;
- istifadə olunacaq səthlərin qopub tökülməsinə və sonradan çatlar əmələ gəlməsinə yol vermir;
- məhsuldarlığı artırır;
- materialların sərfinə qənaət edir.

İstifadə qaydaları
Səthin hazırlanması. İstifadə olunacaq səthlərin sağlam, quru, təmiz və ölçülərinin düzgün olmasına diqqət edilməlidir. Səth yapışma müqavimətini zəiflədən hər növ yağ və parafin qalıqlarından tamamilə təmizlənməlidir.

Tətbiqi. ROKOL BİNDER ASTAR 200 məhsulunu istifadədən əvvəl çalxalayın və səthə vərdənə və ya fırça ilə çəkin. Məhsulun quruma müddəti 45-60 dəqiqədir, qurumayana qədər üzərində heç bir iş görməyin. Gips kimi udma qabiliyyəti yüksək olan məhsulların üzərinə 2 qat çəkin.

Tövsiyələr. ROKOL BİNDER ASTAR 200 məhsulunun istifadə olunduğu səthin temperaturu $+5^{0}$C-dən aşağı və $+30^{0}$C-dən yuxarıdırsa, lazımi temperatur təmin olunmalıdır. İsti ($+30^{0}$C-dən yuxarı), yağışlı və küləkli havalarda istifadə olunmamalıdır. İstifadədən sonra bütün alət və ləvazimatlar su ilə təmizlənməlidir.

Texniki göstəricilər

Rəngi	ağ rəngli maye
İstifadə temperaturu	$+5^{0}$ C – $+30^{0}$ C
Quruma müddəti ($+23^{0}$C temperaturda)	2 saat
Həcm kütləsi	0,97 kq/ litr
Qablaşdırma	1; 4 və 10 litrlik plastik bidonlarda

Sərfiyyat
ROKOL BİNDER ASTAR 200 məhsulunun sərfiyyatı 1 m^2 səthə 120 qramdır:
- daxili məkanlarda 1 litrə 7 litr su;
- xarici məkanlarda isə 1 litrə 1 litr su əlavə etməklə istifadə edilir.

Saxlama müddəti və qaydası
Açılmamış qablarda quru şəraitdə 12 ay saxlanıla bilər.

Xəbərdarlıqlar
- astarın mürəkkəb tərkibli qarışıq olduğunu nəzərə alaraq, dəriyə və ya gözə düşərsə, dərhal su ilə yuyun;
- istifadə qaydalarında qeyd edilməyən heç bir əlavə maddə qatmayın;
- yuxarıdakı göstəricilər $+23^{0}C\pm2^{0}C$ temperatur və 50%±5% rütubətli şəraitdə aparılan laboratoriya sınaqları nəticəsində əldə olunmuşdur. Şəraitdən asılı olaraq bu göstəricilər dəyişə bilər.

Zəmanət və texniki dəstək
- texniki göstəricilərdə qeyd edilmiş məlumatlar elmi və təcrübi biliklərə əsaslanır;
- "Mətanət A" şirkəti məhsulun müvafiq texniki şərt və dövlət standartlarına uyğunluğuna zəmanət verir;
- şirkətin mütəxəssislərinin rəhbərliyi altında görülən işlər istisna olmaqla, digər istifadəçilər tərəfindən təlimatdan kənar istifadə zamanı yarana biləcək problemlərə görə "Mətanət A" şirkəti məsuliyyət daşımır;
- şirkət elmi-texniki inkişafla bağlı məhsulda dəyişiklik etmə hüququnu özündə saxlayır;
- texniki dəstək və ya daha geniş məlumat almaq üçün "Mətanət A" şirkətinə müraciət edin!